Als Zugangsdaten wurden Ihnen z.B. folgende Daten geliefert:

- E-Mail Adresse : max@mustermann.de
- E-Mail Passwort: mustermann
- Posteingangsserver Typ: POP3
- Posteingangsserver: mail.mustermann.de
- Postausgangsserver: mail.mustermann.de
- Postausgangsserver: benötigt Authentifizierung

Schritt 1:				
🍣 Mozilla Thunderbird				
Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Nachricht	E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe			\diamond
Abrufen Verfassen Adressbuch Antworten Allen an	<u>A</u> dressbuch Strg+2 A <u>d</u> d-ons	X (Jank Drucken	G.
Alle Ordner 🔹 🕨	Eilter Filter auf Ordner anwenden			
	Jynk-Filter auf Ordner anwenden Junk in diesem Ordner löschen			
	I <u>m</u> portieren Fe <u>h</u> ler-Konsole			
	Konten Einstellungen			
V Fertig				

Starten Sie Thunderbird 2.0 und wählen Sie den Menüpunkt **Extras** und anschließend den Punkt **Konten**.

en		
ostausgang-Server (SMTP)	Postausgang-Server (SMTP)	
	Sie können hier die Postausgang-Server (SMTP) für einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten vi für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SM Serveradresse gleich, aber der Benutzername verso	alle Konten anlegen. In manchen Fällen kann m erwenden. Meist ist es aber notwendig, dass Sie TP) anlegen (dies ist auch der Fall, wenn zwar d chieden ist).
		Hinzufügen
		<u>B</u> earbeiten
		Entfernen
		Standard setze
	Beschreibung: Server: Port: Benutzername: Sichere Verbindung:	
Konto hinzufügen		
Als Standard <u>f</u> estlegen		
Konto entfernen		
		OK Abbreche

Кот	nten-Assistent	×
Neu	jes Konto einrichten	
	Um Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie zuerst ein Konto anlegen.	
	Dieser Assistent sammelt Informationen, die notwendig sind, um ein neues Konto einzurichten. Wenn Sie die abgefragten Daten nicht kennen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator oder Internet Service Provider.	
	Wählen Sie den Konten-Typ, den Sie einrichten möchten:	
	E-Mail-Konto	
	O RSS-Konto	
	O Google Mail	
	O Newsgruppen-Konto	
	< Zurück, Weiter > Abbrecher	

Wählen Sie E-Mail-Konto aus und klicken Sie anschließend auf Weiter.

Diese Information	ien erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.
Geben Sie den Na (zum Beispiel "Hei	amen an, der im Feld "Von" Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll rmann Maier").
Ihr <u>N</u> ame:	Max Mustermann
Geben Sie Ihre E- Nachrichten zu se	Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen enden (zum Beispiel "benutzer@beispiel.de").
E-Mail-Adresse:	max@mustermann.de

Geben Sie Ihren Namen (z.B. Max Mustermann) ein und Ihre E-Mail-Adresse (z.B. **max@mustermann.de**) ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 5:

Konten-Assistent	
Server-Informationen	
Wählen Sie den Typ Ihres <u>P</u> OP O <u>I</u> MAP	Posteingang-Server.
Geben Sie den Posteingar	ng-Server ein (zum Beispiel "mail.beispiel.de").
Post <u>e</u> ingang-Server:	mail.mustermann.de
Deaktivieren Sie diese Op eigenem Posteingang zu e I Globaler Posteingang	tion, um für dieses Konto eine separate Ordner-Hierachie mit erhalten. 1 (im Lokalen Konto)
Geben Sie den Postausga	ng-Server (SMTP) ein (zum Beispiel "smtp.beispiel.de").
Post <u>a</u> usgang-Server (SMTP): mail.mustermann.de
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Wählen Sie als Posteingangsserver "**POP3**". Anschließend geben Sie bei Posteingangsserver (POP3) Ihren Posteingangsserver (z.B. **mail.mustermann.de)** ein. Geben Sie bei den Postausgangsserver (SMTP) Ihren Postausgangsserver (z.B. **mail.mustermann.de)** ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Schritt	6:
---------	----

ten-Assistent					
ıtzernamen					
Geben Sie de Beispiel "hma	n Benutzernamen ein, der ier").	Ihnen vom E-Ma	I-Provider geget	oen wurde (zum	
Posteingang	Server <u>B</u> enutzername:	max@musterman	n.de		
Geben Sie Ih wie beim Pos	ren Benutzernamen für de eingang-Server).	n Postausgang-S	erver (SMTP) ein	ı (meist der gleiche	
Post <u>a</u> usgang	-Server (SMTP) Benutzern	ame: max@mu	stermann.de		
		C	Zurück	Weiter >	bbrech
		100	Farger		epi cent

Geben Sie den Posteingang-Server und Postausgang-Server Benutzername (z.B **max@mustermann.de**) ein. Der Postausgang-Server Benutzername ist meist identisch mit dem Posteingang-Server Benutzername. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Schritt 7:	
Konten-Assistent	X
Konten-Bezeichnung	
Geben Sie eine Bezeichnung für das Konto ein, mit der das Konto im Programm ersc (zum Beispiel "Arbeits-Konto", "Privat-Konto" oder "News-Konto").	heinen soll
Konten-Bezeichnung: max@mustermann.de	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen

Tragen Sie unter der Konto-Bezeichnung einen Namen ein (z.B. **max@mustermann.de**). Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 8:

Konten-Assistent

Zusammenfassung Bitte prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind: Konten-Bezeichnung: max@mustermann.de E-Mail-Adresse: max@mustermann.de Posteingang-Server Benutzername: max@mustermann.de Posteingang-Server: mailmustermann.de Typ des Posteingang-Server: POP3 Postausgang-Server (SMTP) Benutzername: max@mustermann.de mail.mustermann.de Postausgang-Server (SMTP): Klicken Sie "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und den Konten-Assistenten zu beenden. Fertig stellen < Zurück Abbrechen Anschließend sehen Sie nochmals alle Informationen. Klicken Sie nun auf Fertig stellen.

Schritt 9:		
Konten		X
 Lokale Ordner Speicherplatz Junk-Filter Emax@mustermann.de Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Speicherplatz Junk-Filter Empfangsbestätigungen S/MIME-Sicherheit Postausgang-Server (SMTP) 	Konten-Einstellungen - <max@mustermann.de< td=""> Konten-Bezeichnung: max@mustermann.de Standard-Identität Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten. Ihr Name: Max Mustermann E-Mail-Adresse: max@mustermann.de Antwortadresse: max@mustermann.de Qrganisation: </max@mustermann.de<>	
Konto <u>h</u> inzufügen	Ĵ	
Als Standard festlegen		
Konto entfernen]	
	OK Abbrecht	en

Ihr E-Mail-Konto wurde eingerichtet. Nun wählen Sie das neuerstellte Konto aus und geben bei der Antwortadresse Ihre E-Mail Adresse ein (z.B. max@maxmustermann.de).

nten	
Lokale Ordner Speicherplatz	Server-Einstellungen
Junk-Filter	Server-Typ: POP
max@mustermann.de	Server: mail.mustermann.de Port: 110 Standard: 110
-Server-Einstellungen	Benutzername: max@mustermann.de
Kopien & Ordner	
-Verfassen & Adressieren	Sicherheit und Authentifizierung
Junk-Filter	Verschlüsselte Verbindung verwenden:
Empfangsbestätigungen	Nie OTLS, wenn möglich OTLS OSSL
S/MIME-Sicherheit	Sichere Authentifizierung verwenden
Postausgang-Server (SMTP)	- Server-Finstellungen
	Beim Starten auf neue Nachrichten pruren
	Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen
	Neue Nachrichten automatisch herunterladen
	Nur die Kop <u>f</u> zeilen herunterladen
	Nachrichten auf dem Server belassen
	Lösche Nachrichten vom Server nach 7 Tagen
	Nachrichten vom Server löschen, wenn sie vom Posteingang gelöscht werden
	Fraeitert
Konto <u>h</u> inzufügen	Lokales Verzeichnis:
Als Standard <u>f</u> estlegen	C:\Dokumente und Einstellungen\Ralf\Anwendungsdaten\Thunderbird\Prof
Konto entfernen	

Jetzt gehen Sie jetzt auf den Eintrag **Server** und kontrollieren Sie ob bei Postausgang-Port **110** steht.

Postausgang-Server (SMTP) Sie können hier die Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten anleger einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten verwenden. Meist ist für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SMTP) anlegen (dies is Serveradresse gleich, aber der Benutzername verschieden ist). max@mustermann.de - mail.mustermann.de (Standard)	n, In manchen Fällen kann ma t es aber notwendig, dass Sie st auch der Fall, wenn zwar di <u>Hinzufügen</u> <u>B</u> earbeiten <u>E</u> ntfernen Standard setzer
Beschreibung: <nicht definiert=""> Server: mail.mustermann.de Port: 0 Benutzername: max@mustermann.de Sichere Verbindung: Nein</nicht>	
	Postausgang-Server (SMTP) Sie können hier die Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten anlege einen Postausgang-Server (SMTP) anlegen (dies is Serveradresse gleich, aber der Benutzername verschieden ist). max@mustermann.de - mail.mustermann.de (Standard) Beschreibung: <nicht definiert=""> Server: mail.mustermann.de Port: 0 Benutzername: max@mustermann.de Sichere Verbindung: Nein</nicht>

Jetzt gehen Sie jetzt auf den Eintrag **Postausgang-Server (**SMTP) und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.

Einstellungen
Beschreibung:
Server: mail.mustermann.de
Port: 25 Standard: 25
Benutzername und Passwort verwenden
Benutzername: max@mustermann.de
Verschlüsselte Verbindung verwenden:

Kontrollieren Sie ob bei Port **25** steht. Klicken Sie dann auf **OK**.

iten			9
Lokale Ordner Speicherplatz	Konten-Einstellungen - <max@mustermann.de></max@mustermann.de>		
Junk-Hiter	Konten-Bezeichnung: Standard-Identität Diese Informationen Ihr <u>N</u> ame: E-Mail-Adresse: Ant <u>w</u> ortadresse:	max@mustermann.de nerhalten Empfänger Ihrer Nachr Max Mustermann max@mustermann.de max@mustermann.de	ichten.
	Datei als "Signa Visitenkarte an Postausgang-Serve	tur" anhängen: Nachrichten anhängen r (SMTP): max@mustermann.e	Durchsuchen Visitenkarte <u>b</u> earbeiten de - mail.mustermann.de (Standard)
Konto <u>h</u> inzufügen			Weitere Identitäten
Als Standard <u>f</u> estlegen			
Konto entfernen			

Ihr E-Mail-Konto wurde eingerichtet. Sie können jetzt auf **Schließen** klicken. Wenn Sie mehrere Konten verwalten möchten, wiederholen Sie einfach die Punkte 2 – 12. Achten Sie auf die unterschiedlichen Daten, die Sie dann natürlich eingeben müssen.